


**EKOMB 22AAV1**

Φυσικό αέριο	Κατανάλωση φυσικού αερίου (G20)		m <sup>3</sup> /ώρα	0,58 - 2,29
	Κατανάλωση φυσικού αερίου (G25)		m <sup>3</sup> /ώρα	0,67 - 2,65
	Κατανάλωση φυσικού αερίου (G31)		m <sup>3</sup> /ώρα	0,22 - 0,87
	Κλάση NOx			5
Κεντρική θέρμανση	Ονομαστική ισχύς εισόδου (κατώτερη τιμή)		kW	5,6 - 18,7
	Ονομαστική ισχύς εισόδου (ανώτερη τιμή)		kW	6,2 - 20,8
	Ισχύς εξόδου στους 80/60°C	Ελάχ.-		
	Ονομ		kW	5,4 - 17,8
	Ισχύς εξόδου στους 50/30°C	Ελάχ.-		
	Ονομ		kW	5,9 - 18,5
	Ελάχιστη ισχύς εξόδου στους 40/30		Kw	6,0
	Απόδοση		%	107%
Ζεστό νερό χρήσης	Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού		bar	3
	Μέγιστη θερμοκρασία νερού		°C	90
	Ονομαστική ισχύς εισόδου (κατώτερη τιμή)		kW	5,6 - 22,1
	Ονομαστική ισχύς εισόδου (ανώτερη τιμή)		kW	6,2 - 24,6
	Ονομαστική ισχύς εξόδου		kW	6,1 - 21,0
	Παροχή ζεστού νερού χρήσης		l/min	-
	Ρυθμός παροχής στους 40°C		l/min	10
	Ρυθμός παροχής στους 60°C		l/min	6
Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης (εργοστασιακή ρύθμιση)		°C	60	
Περίβλημα	Χρώμα			Λευκό - RAL9010
	Υλικό			Προ-επικαλυμμένο μεταλλικό έλασμα
Διαστάσεις	ΥxΠxB		mm	590x450x240
Βάρος				30
Ηλεκτρολογικά	Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση	V	1~ / 50 Hz / 230V
	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	Μέγ.	W	80
	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	Σε αναμονή	W	2