



FTXF-A / RXF-A

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ στη λειτουργία ψύξης

Online ελεγκτής (προαιρετικό): ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου και παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας

Αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA

Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin είναι κομψές, γερές και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στην οροφή, τη βεράντα ή σε εξωτερικό τοίχο.

Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin είναι εξοπλισμένες με έναν εναλλάκτη θερμότητας με αντιδιαβρωτική επεξεργασία (μπλε πτερύγιο), ο οποίος εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες

Εξωτερικές μονάδες με δυνατότητα σύνδεσης ζεύγους

Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση

**FTXF20A2V1B /
RXF20A2V1B**

Απόδοση ψύξης	Ελάχ.	kW	1.3	
	Ονομ.	kW	2.00	
	Μέγ.	kW	2.6	
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχ.	kW	1.30	
	Ονομ.	kW	2.50	
	Μέγ.	kW	3.50	
Ονομαστική απόδοση	EER		3.94	
	COP		4.19	
	Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση	Ψύξη		A
		Θέρμανση		A

FTXF20A2V1B

Περίβλημα	Χρώμα		Λευκό	
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος	mm	286
		Πλάτος	mm	770
		Βάθος	mm	225
Βάρος	Μονάδα	kg	9.00	
Sound power level	Cooling	dBA	55	
	Heating	dBA	55	
Power supply	Φάση		1~	
	Συχνότητα	Hz	50	
	Voltage	V	220-240	

RXF20A2V1B

Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος	mm	550
		Πλάτος	mm	658
		Βάθος	mm	275
Βάρος	Μονάδα	kg	28	
Συμπιεστής	Type		Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing	
Sound power level	Cooling	dBA	60	
	Heating	dBA	61	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψ.	dBA	46
		Ονομ.	dBA	
	Θέρμανση	Υψ.	dBA	47
		Ονομ.	dBA	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος		R-32	
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση		1~	
	Συχνότητα	Hz	50	
	Voltage	V	220-240	