Επιτοίχια μονάδα

Επιτοίχια μονάδα για άριστη σχέση τιμής-αξίας

› Επίπεδο και κομψό πάνελ πρόσοψης για εύκολη ενσωμάτωση στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου και εύκολο καθαρισμό.
› Εφαρμογή Onecta: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
› Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
› Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.



FTXC-E



RXC-E



ARC486A2



ενσωματωμένη

Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.00/3.00	1.30/2.56/3.00	1.30/3.50/4.00	1.37/5.10/6.20	1.80/6.23/7.00	2.30/7.10/7.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.50/4.00	1.30/2.84/4.00	1.30/4.00/4.80	1.36/5.62/6.60	1.48/6.40/8.00	2.30/8.00/9.00
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση				A++			A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96
		SEER		6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	106	131	175	276	339	460
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση				A+			A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
		SCOP		4.40	4.45	4.28	4.42	4.24	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	595	701	733	1234	1353	2332
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση				A+++			A++
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.10	2.10	4.50	5.50	5.80
		SCOP		5.80	5.80	5.70	5.30	5.40	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	487	494	507	1173	1439	1776
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	288 × 770 ×234				297 × 990 × 273	
Βάρος			kg	9.00		9.50		13.00	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	57		58	60	63	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Αθόρ./Χαμηλή/Υψηλή	dBA	21/26/40		22/26/41	30/33/47	31/38/48	

Εξωτερική μονάδα			RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	550 × 658 × 273			615 × 845 × 300		695 × 930 × 350
Βάρος			kg	24		26	39		45
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	58		60	65	66	69
Ηχητική Πίεση	Ψύξη		dBA	45		46	51	54	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη		°CDB	10~46					
	Θέρμανση		°CWB	-15~18					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.75	R-32/675/1.00	R-32/675/1.10	R-32/675/1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35					
	Αέριο		mm	9.52			12.70		
	Μήκος σωληνώσεων OU - IU Max.		m	20			30		
	Υψομετρική διαφορά OU - IU Max.		m	15			20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz					

GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη