Επιτοίχια μονάδα

Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και άνεση στο χώρο σας

- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- Εφαρμογή Onecta: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Αθόρυβη λειτουργία στα 21 dBA.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.



FTXF-F



RXF-F



ARC470A1



ενσωματωμένη

Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.32/2.00/2.40	1.30/2.50/2.80	1.30/3.30/3.80	1.40/4.20/4.30	1.30/5.00/5.30	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/7.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.40/3.30	1.30/2.80/3.70	1.30/3.50/4.40	1.40/4.60/5.00	1.43/5.40/6.13	2.30/7.10/7.30	2.30/8.00/9.0
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση					A++			A
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER				6.50			6.15	5.15
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	108	135	188	226	269	342	483
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεγειακή κλάση					A+			A
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.60	3.30	3.80	4.80	6.20
		SCOP			4.20		4.30	4.10	4.06	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	733	801	867	1075	1297	1654	2275
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση					A+++			
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.18	1.29	1.40	1.78	2.05	2.59	3.34
		SCOP		5.20	5.22	5.26	5.25	5.15	5.17	5.23
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	318	346	373	475	555	702	894
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	286 × 770 × 225					295 ×990 × 263	
Βάρος			kg	8.00		8.50	9.00		13.50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	53	54		59		60	62
	Θέρμανση		dBA	55		56	59		62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Αθόρ./Χαμηλή/Υψηλή	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/45	33/36/45	34/37/46
	Θέρμανση	Αθόρ./Χαμηλή/Υψηλή	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/44	32/35/44	33/36/45

Εξωτερική μονάδα			RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	556 × 740 × 343				610 × 923 × 367	734 × 870 × 373	
Βάρος			kg	24			28	40	50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		61			63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	60		62			63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική/Υ	dBA	--/46		--/48		48/--	49/--	52/--
	Θέρμανση		dBA	--/47		--/48		49/--		52/--
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη		°CDB	-10~48						
	Θέρμανση		°CWB	-15~18						
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.42		R-32/675/0.55	R-32/675/0.75	R-32/675/0.80	R-32/675/1.15	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5				12.7		
	Μήκος σωληνώσεων OU - IU Max.		m	20				30		
	Υψομετρική διαφορά OU - IU Max.		m	12				20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων υψηλής απόδοσης, με πιστοποίηση Eurovent | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη