

Επιτοίχια μονάδα

Συμπαγείς διαστάσεις, υψηλή απόδοση και άνεση

- Πρακτικά αθόρυβο: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα, που σχεδόν ξεχνάτε ότι είναι εκεί.
- Εφαρμογή Oneota: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Το ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και καθαρισμού του αέρα παγιδεύει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.
- Η τρισιδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγών για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.
- Οι συμπαγείς διαστάσεις της μονάδας την καθιστούν ιδανική για ανακαίνισης χώρων, ειδικά για εγκατάσταση επάνω από την πόρτα
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη και θέρμανση.
- Σύγχρονη επιτοίχια σχεδίαση εξοικονόμησης χώρου.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο χώρο ή ταυτόχρονα. Λειτουργούν ταυτόχρονα με την ίδια λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.00	1.30/3.50/4.00	1.70/5.00/5.30	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/7.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/3.00/4.00	1.30/4.00/4.80	1.70/5.60/6.50	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/9.00
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++					
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER			7.20		7.10	6.82	6.20
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	97	121	170	246	308	401
		Ενεργειακή κλάση		A+					
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	SCOP		4.65	4.61	4.64	4.34	4.10	4.01
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	663	728	845	1498	1638	2166
		Ενεργειακή κλάση		A++					
	Διαστάσεις	Υψος x Πλάτος x Βάθος	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263	
		Βάρος	kg	9.00				13.50	
		Ηχητική Ισχύς	dBA	55				60	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Αθρο/Χαμηλή/Υψηλή	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/46	30/36/45	32/37/46
		Αθρο/Χαμηλή/Υψηλή	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	33/36/45
	Θέρμανση	Αθρο/Χαμηλή/Υψηλή	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/46	30/36/45	32/37/46
		Αθρο/Χαμηλή/Υψηλή	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Εξωτερική μονάδα			RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Διαστάσεις		Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm	556 × 740 × 343			610 × 923 × 367	734 × 954 × 401	
Βάρος			kg	24		26	40	50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		62	61	--	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	61		62	62	--	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομ./Υ	dBA	--/46		--/48	48/49	49--	52/--
	Θέρμανση	Ονομ./Υ	dBA	--/47		--/48	--	49--	52/--
Εύρος λειτουργίας			Ψύξη	°CDB -10~48					
			Θέρμανση	°CWB -15~18					
Τύπος/GWP/Πλήρωση			kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.70	R-32/675/0.95	R-32/675/1.15	
Υγρό			mm	6.4					
Αέριο			mm	9.5			12.7		
Μήκος σωληνώσεων ΟΥ - IU Max			m	20			30		
Υψομετρική διαφορά ΟΥ - IU Max			m	12			20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz					

GWP = GlobalWarming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη