

Daikin Emura

Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της



Γιατί να επιλέξετε Daikin Emura?

- › Απόλυτη άνεση και σχεδίαση με γνώμονα την υψηλή ποιότητα... Η σχεδίαση μιλάει από μόνη της: η σειρά Daikin Emura έχει πανέμορφη σχεδίαση και εστιάζει στην άνεση και στην εμπειρία του χρήστη με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας στο σπίτι.
- › Όταν επιλέγετε τεχνολογία Daikin, μπορείτε να βασίζεστε στην άνεση, στην ενεργειακή απόδοση, στην αξιοπιστία και στον έλεγχο όλο τον χρόνο.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Η εποχιακή απόδοση παρέχει μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για το πόσο αποδοτικά λειτουργούν τα κλιματιστικά κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου θέρμανσης ή ψύξης. Η ετικέτα περιλαμβάνει πολλές κλάσεις από A+++ έως G. Η σειρά Daikin Emura επιτυγχάνει υψηλές ενεργειακές αποδόσεις.

- › SEER έως
- › SCOP έως



Οφέλη



Σχεδόν αθόρυβο με επίπεδα ήχου στα 19 dBA



Τρισδιάστατη ροή αέρα



Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας



Ενίσχυση θέρμανσης



Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης



Εφαρμογή Onecta: εξασφάλιση ελέγχου όπου και αν βρίσκεστε, δυνατότητα φωνητικών εντολών



Δυνατότητα σύνδεσης με multi και VRV



Μοναδική σχεδίαση

Τα κλιματιστικά Daikin Emura είναι διαθέσιμα σε τρία χρώματα: ασημένιο, λευκό ματ και μαύρο ματ.



Η πρόσοψη του τηλεχειριστηρίου είναι στο ίδιο χρώμα με την εσωτερική μονάδα ενώ η θήκη είναι σε γκρι-ανθρακί χρώμα δημιουργώντας ένα εφέ αιώρησης.



Η εξωτερική μονάδα είναι διαθέσιμη σε λευκό-ιβουάρ.



Άνεση

Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

Το Daikin Emura χρησιμοποιεί έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας για να ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. Μετά τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του δωματίου, ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.

Τρισδιάστατη ροή αέρα

Συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Αθόρυβη λειτουργία

Σχεδόν αθόρυβο, με επίπεδα ήχου στα 19 dBA.

Το φαινόμενο Coanda

Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.

Heat Boost

Το Daikin Emura θερμαίνει τον χώρο αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί και η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί επιτυγχάνεται πιο γρήγορα.

Επιτοίχια μονάδα

Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της

- Μοναδικός συνδυασμός κομψότητας και τεχνολογικής αρτιότητας με σύγχρονη εμφάνιση σε ματ κρυσταλλικό λευκό, ασημί και μαύρο χρώμα.
- Το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα για ένα κλίμα άνεσης. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.
- Ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας προσδιορίζει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου και κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.
- Η λειτουργία Heat Boost θερμαίνει το σπίτι σας γρήγορα, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Η θερμοκρασία ρύθμισης επιτυγχάνεται 14% πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα κανονικό κλιματιστικό (μόνο ζεύγος).
- Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer αποσυνθέτει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εφαρμογή Onecta: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία της μονάδας δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης φτάνει έως τα 19dBA!



- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/5.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση			A+++			A+++
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
		SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	80	100	136	196	239
		Ενεργειακή κλάση			A+++			A+++
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
		SCOP			5.15		4.60	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	652	666		1156	1218
		Ενεργειακή κλάση			A+++			A+++
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.30	1.32	1.35	2.05	2.16
Διαστάσεις	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	SCOP		6.26	6.27	6.20	5.78	5.77
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	291	295	305	496	524
		Υψος x Πλάτος x Βάθος	mm	305 x 900 x 212				
		Βάρος	kg	12.00				
		Ηχητική Ισχύς	dBA	57			60	
	Ψύξη	Αθόρ./Υ/X	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
		Θέρμανση	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
		Αθόρ./Υ/X	dBA					
		Αθόρ./Υ/X	dBA					
		Αθόρ./Υ/X	dBA					

Εξωτερική μονάδα			RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Διαστάσεις		Υψος x Πλάτος x Βάθος	mm	552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Βάρος			kg	33			49	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46		49	48	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47		49	48	49
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη		°CDB	-10~50				
	Θέρμανση		°CWB	-21~18				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35				
	Αέριο		mm	9.5				
	Μήκος Σωληνώσεων ΟΥ - IU Max.		m	20				
	Υψομετρική διαφορά ΟΥ - IU Max.		m	15				
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz				

GWP = Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη