Επιτοίχια μονάδα

Μοναδικός συνδυασμός υψηλής απόδοσης και ποιότητας

- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση
- Σύγχρονος σχεδιασμός, ιδανικός για εξοικονόμηση χώρου
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία
- Η ροή αέρα 3-D συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.
- Εφαρμογή Onecta : ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων απο οποιαδήποτε τοποθεσία με μια εφαρμογή μέχω τοπικου δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω του Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση) η ταχύτητα ανεμιστήρα κτλ
- Φίλτρο Τιτανίου – Απατίτη για κατακράτηση οσμών.



FTXD-A



RXD-A

Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXD	25A	35A
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.20	1.40/3.30/3.90
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.80/4.40	1.40/3.50/5.50
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++	
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.50	3.30
		SEER		9.47	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	103	136
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++	
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.40	2.50
		SCOP		5.20	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	659	686
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++	
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.29	1.35
		SCOP		6.10	5.95
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	296	317
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	286 × 770 × 225	
Βάρος			kg	9	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	57	58
	Θέρμανση		dBA	57	58
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Αθόρ./Χαμηλή/Υψηλή	dBA	19/26/40	20/27/43
	Θέρμανση	Αθόρ./Χαμηλή/Υψηλή	dBA	21/28/40	21/29/40

Εξωτερική μονάδα			RXD	25A	35A9
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	552 × 840 × 350	
Βάρος			kg	32	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	58	61
	Θέρμανση		dBA	59	61
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	46	49
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	47	49
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.76	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6	
	Αέριο		mm	9.5	
	Μήκος σωληνώσεων OU - IU Max		m	20	
	Υψομετρική διαφορά OU - IU Max		m	15	
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz	

GWP = GlobalWarming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη